

Технический паспорт трехфазного асинхронного двигателя

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

Данные для заказа **1LG4258-2AA61**

Ordering data:

№ заказ клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:



Параметры электроподключения /

Номинальное напряжение/ Rated motor voltage	(6) 400 VD/690 VY, 50 Гц, 460 VD, 60 Гц (6) 400 VD/690 VY, 50 Hz, 460 VD, 60 Hz	
Частота Frequency	50 Hz	60 Hz
Номинальная мощность / Rated power	75,00 kW	84,00 kW /
Номинальная частота	2970 1/min	3570 1/min
Номинальный крутящий	241,2 Nm	224,7 Nm
Номинальный ток (IE) Rated motor current (IE)	VD VY 133,0 A 77,1 A	VD VY 127,0 A 73,3 A
Пусковой/номинальный ток Starting / rated motor current	7,1	6,9
Опрокидывающий/номиналь	3,1	3,1
Пусковой/номинальный	2,4	2,5
КПД % Efficiency %	4/4 3/4 2/4 92,7 % 92,7 % 91,8 %	4/4 3/4 2/4 93,0 % 92,6 % 91,2 %
Коэффициент мощности Power factor	0,88 0,85 0,77	0,89 0,89 0,79
Класс эффективности Efficiency class	IE1	IE1

Нет данных

Механические данные / Mechanical data

Уровень звукового давления 50Гц/60Гц	75.0(A) 79.0(A)
Момент инерции Moment of inertia	0,48 kg m ²
Подшипник приводная сторона / Bearing DE	6215 ZC3
Подшипник неприводная сторона Bearing NDE	6215 ZC3
Тип подшипника Type of bearing	Фиксированный подшипник BS (стандарт) Locating bearing NDE (standard)
Дренажные отверстия Condensate drainage holes	Да Yes
Устройство дополнительной смазки Regreasing device	Нет No
Тип смазки Lubricants	Esso Unirex N3
Срок службы смазки/интервал	40000 h
Кол-во смазки для дополнительного	null g
Внешнее заземление External earthing terminal	Да Yes
Покрытие Coating	

Взрывозащита / Explosion protection

Вид взрывозащиты Type of protection	без (стандарт) without (standard)
--	--------------------------------------

Окружающие условия / Environmental

Температура окружающей среды Ambient temperature	-20.0 °C - +40 °C
Высота над уровнем моря Altitude above sea level	1000 m
Стандарты и спецификации Standards and specifications	IEC, DIN, ISO, VDE, EN

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской

Общие данные / General data

Типоразмер Frame size	250 M
Тип конструкции / Type of construction	(1) IM B5 / V1 без защитной крышки
Масса в кг, без дополнительного оборудования	420,00 kg
Материал корпуса Frame material	серый чугун Cast iron
Степень защиты Degree of protection	IP55
Тип охлаждения, TEFC Method of cooling, TEFC	IC 411
Класс вибрации Vibration class	A
Изоляция Insulation	155(F) по 130(B)
Режим работы Duty type	S1 - продолжительный режим работы
Направление вращения Direction of rotation	двунаправленный Bi-directional

Клеммная коробка / Terminal box

Материал клеммной коробки Material of terminal box	серый чугун Cast iron
Тип клеммной коробки Type of terminal box	gt 520
Резьба контактного винта / Contact screw thread	M10
Макс. площадь сечения проводника Max. cross-sectional area	120,00 mm ²
Диаметр кабеля от ... до ... Cable diameter from ... to ...	34.0mm - 42.0mm
Кабельный ввод Cable entry	2xM63x1,5
Резьбовой кабельный разъем Cable gland	2 заглушки 2 plugs

Специальное исполнение / Special design